



**IMPACT<sup>®</sup> H3**  
OIL & GAS



## FICHA TÉCNICA

### H3-AM **GUANTE IMPACT H3 AMERICANO**



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>MATERIAL:</b>           | Guante de protección de cuero vaqueta americano.   |
| <b>ACABADO INTERIOR:</b>   | Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.  |
| <b>ACABADO EXTERIOR:</b>   | Dorso con protección de gomas termoplásticas (TPR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto. |
| <b>COSTURAS:</b>           | Realizadas en hilo poliéster, torción 20/3 con atraques en todas las terminaciones. Cuatro puntadas por cm.                  |
| <b>MUÑECA:</b>             | Puño de lona corta, terminación con ribete poliamida (alta visibilidad).   |
| <b>TALLES DISPONIBLES:</b> | 8 - 9 - 10 - 11.   |
| <b>COLOR:</b>              | Negro.   |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>EMBALAJE:</b> | 24 PARES POR CAJA. |
|------------------|--------------------|



IRAM 3607



4243DP



### VENTAJAS ESPECIFICAS

- Excelente comodidad y buena resistencia gracias al soporte textil reforzado de algodón.
- Buena resistencia a grasas y aceites.
- No posee fecha de caducidad.

### USOS

- Industria petrolera.
- Hidrocarburos.
- Industria gasífera.
- Industria minera.
- Industria metalmeccanica.
- Construcción.

### REQUISITOS GENERALES

Desteridad: 4  
Inocuidad PH: Cumple  
Inocuidad CROMO: Cumple

El producto no posee ninguna sustancia que produzca alergia, ni superficies que puedan generar daños al usuario.

### REQUISITOS MECÁNICOS

**4 2 4 3 D P**

Resistencia al impacto.  
Resistencia al corte (TDM).  
Resistencia a la perforación.  
Resistencia al rasgado.  
Resistencia al corte por cuchilla.  
Resistencia a la abrasión.



4243DP

## INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en busca de falla, roturas o que se encuentren altamente contaminados, en caso de presentar alguna alteración descártelos.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantiene las características originales de fabricación.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.
- Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.
- Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias.
- El uso incorrecto de los guantes puede alterar sus niveles de rendimiento.

## ALMACENAMIENTO

- Se recomienda proteger de la humedad y las altas temperaturas.
- Mantener el producto en su envase original.
- En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.



**ADVERTENCIA:** El lavado de este guante puede alterar los niveles de protección.



**ADVERTENCIA:** Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  
[www.xiron.com.ar](http://www.xiron.com.ar)

X IRON DE GLOVEX MATERIALES Y PRODUCTOS SRL.  
CUIT: 30-71647016-0

San Justo  
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

. Comercial  
administracionventas@xiron.com.ar

. Administración  
info@xiron.com.ar  
administracion@xiron.com.ar  
Teléfono: 1156664949