



IMPACT[®] H3

OIL & GAS



FICHA TÉCNICA

H3-REF-TER GUANTE IMPACT H3 REFLEX TÉRMICO



MATERIAL:	Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo con forro interior frisado
ACABADO INTERIOR:	Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
ACABADO EXTERIOR:	Dorso con protección de gomas termoplásticas (TPR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
COSTURAS:	Realizadas en hilo poliéster, torcion 20/3 con atraques en todas las terminaciones. Cuatro puntadas por cm.
MUÑECA:	Puño de lona largo abierto, con cinta reflectiva, terminación con ribete poliamida y fuelle elastizado color amarillo fluorescente (alta visibilidad).
TALLES DISPONIBLES:	8 - 9 - 10 - 11.
COLOR:	Blanco.



EMBALAJE: 24 PARES POR CAJA.



IRAM 3607



4243DP



VENTAJAS ESPECIFICAS

- Excelente comodidad y buena resistencia gracias al soporte textil reforzado de algodón.
- Buena resistencia a grasas y aceites.
- No posee fecha de caducidad.

USOS

- Industria petrolera.
- Hidrocarburos.
- Industria gasífera.
- Industria minera.
- Industria metalmeccanica.
- Construcción.

REQUISITOS GENERALES

Desteridad: 4
 Inocuidad PH: Cumple
 Inocuidad CROMO: Cumple

El producto no posee ninguna sustancia que produzca alergia, ni superficies que puedan generar daños al usuario.

REQUISITOS MECÁNICOS

4 2 4 3 D P

- Resistencia al impacto.
- Resistencia al corte (TDM).
- Resistencia a la perforación.
- Resistencia al rasgado.
- Resistencia al corte por cuchilla.
- Resistencia a la abrasión.



4243DP

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en busca de falla, roturas o que se encuentren altamente contaminados, en caso de presentar alguna alteración descártelos.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantiene las características originales de fabricación.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.
- Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.
- Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias.
- El uso incorrecto de los guantes puede alterar sus niveles de rendimiento.

ALMACENAMIENTO

- Se recomienda proteger de la humedad y las altas temperaturas.
- Mantener el producto en su envase original.
- En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.



ADVERTENCIA: El lavado de este guante puede alterar los niveles de protección.



ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
www.xiron.com.ar

X IRON DE GLOVEX MATERIALES Y PRODUCTOS SRL.
CUIT: 30-71647016-0

San Justo
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

. Comercial
administracionventas@xiron.com.ar

. Administración
info@xiron.com.ar
administracion@xiron.com.ar
Teléfono: 1156664949