



FICHA TÉCNICA

GC06

GUANTE SOLDADOR DESCARNE con refuerzo



MATERIAL:	Construido en cuero descarnado de alto soft.
ACABADO INTERIOR:	Disipador térmico en guata de 130 gr overlock.
REFUERZOS:	5 refuerzos localizados en palma, pulgar interno - externo, cubre costura en mariposa, paquete nervioso - cubre vena y nudillos distales.
COSTURAS:	Integramente en hilo aramida de máxima torsión.
MOLDERIA:	Tiplot Lincol en 10 piezas.
ESPESOR:	1,1 - 1,3 mm.
MUÑECA:	Ancho de boca de 13 cm, con dobladillo en cuero 1 cm.
TALLE:	10



EMBALAJE:	120 PARES POR PAQUETE.
------------------	------------------------



IRAM 3607



3133



VENTAJAS ESPECIFICAS

- Flexible, cómodo y resistente.
- Excelente nivel de protección y destreza.
- Manipulación fácil y segura.
- Trazabilidad en calidad fabricada.
- Manejo de piezas secas y engrasadas.

REQUISITOS GENERALES

Dexteridad: 4
Inocuidad PH: Cumple
Inocuidad CROMO: Cumple

El producto no posee ninguna sustancia que produzca alergia, ni superficies que puedan generar daños al usuario.

USOS

- Metalmecánica.
- Automotriz.
- Metalúrgicas.
- Construcción.
- Actividades de soldadura.
- Agrarios.

REQUISITOS MECÁNICOS

3 1 3 3 X X

Resistencia al impacto.
Resistencia al corte (TDM).
Resistencia a la perforación.
Resistencia al rasgado.
Resistencia al corte por cuchilla.
Resistencia a la abrasión.



3133XX

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en busca de falla, roturas o que se encuentren altamente contaminados, en caso de presentar alguna alteración descártelos.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantiene las características originales de fabricación.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.
- Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.
- Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias.
- El uso incorrecto de los guantes puede alterar sus niveles de rendimiento.

ALMACENAMIENTO

- Se recomienda proteger de la humedad y las altas temperaturas.
- Mantener el producto en su envase original.
- En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.



ADVERTENCIA: El lavado de este guante puede alterar los niveles de protección.



ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
www.xiron.com.ar

X IRON DE GLOVEX MATERIALES Y PRODUCTOS SRL.
CUIT: 30-71647016-0

San Justo
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

. Comercial
administracionventas@xiron.com.ar

. Administración
info@xiron.com.ar
administracion@xiron.com.ar
Teléfono: 1156664949